

## KOMPONENTE

## Deckenanker Ø16

Deckenanker mit integriertem Seilhalter und M10x1-Innengewinde. Das Grundteil aller Sets.



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Seil-Ø                | Ø1,2 – 2,0 mm                          |
| Gehäuse               | Ø16 × 17 mm                            |
| Gewinde / Befestigung | M10×1                                  |
| Werkstoff             | Messing                                |
| Oberflächen           | Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH) |
| Arbeitslast           | 14 – 37 kg                             |
| Sicherheitsfaktor     | 5:1                                    |

## MONTAGE

1

Mit geeigneter M10x1-Schraube oder Gewindestange an der Decke befestigen.

2

Seil von unten in den Anker einführen.

3

Länge einstellen und Überstand mit der Seilschere kürzen.

## BESTELLSCHLÜSSEL

**DS-A16-NI/BK/WH**

NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

Teil von: DS-B-U12, DS-B-U24, DS-I-M6, DS-W-SP, DS-X2, DS-X4

## ARBEITSLAST JE SEIL

| SEIL    | VERZINKT | EDELSTAHL AISI 304 |
|---------|----------|--------------------|
| Ø1,2 mm | 14 kg    | 13 kg              |
| Ø1,5 mm | 21 kg    | 20 kg              |
| Ø2,0 mm | 37 kg    | 34 kg              |

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

## PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Zugversuch bis Bruch    | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Schlupf unter Last      | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Salzsprühnebel ISO 9227 | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Verstellzyklen          | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |

## SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.