

KOMPONENTE

Deckenanker 3 Seile

Deckenanker für drei Seile aus einem Punkt: dreieckige Segel und Fächermontagen.



TECHNISCHE DATEN

Seil-Ø	Ø1,2 – 2,0 mm
Gehäuse	Ø20 x 20 mm
Gewinde / Befestigung	M10x1
Werkstoff	Messing
Oberflächen	Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)
Arbeitslast	14 – 37 kg
Sicherheitsfaktor	5:1

MONTAGE

1

Mit geeigneter M10x1-Schraube oder Gewindestange an der Decke befestigen.

2

Seil von unten in den Anker einführen.

3

Länge einstellen und Überstand mit der Seilschere kürzen.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-A3-NI/BK/WH

NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

Teil von: DS-X3

ARBEITSLAST JE SEIL

SEIL	VERZINKT	EDELSTAHL AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.