ZUBEHÖR

Magnet Ø25 mm

Neodym-Topfmagnet Ø25 mm, mit M6-Gewinde für Seilhalter.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	**Ø25 mm**
Gewinde / Befestigung	**M6**
Werkstoff	**Neodym-Magnet im Stahltopf**
Oberflächen	**Nickel**
Arbeitslast	**Prüfung ausstehend**

MONTAGE

1
Stahlfläche reinigen: fett- und staubfrei.

2
Magnet langsam ansetzen, nicht aufschlagen lassen.

3
Mindestens 5 mm Blech ohne dicke Lackschicht; nutzbare Kraft = 1/5 der vor Ort gemessenen Kraft.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-MG25-NI

Einzeln erhältlich

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	○ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	○ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	○ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	○ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

Nur statische Lasten

Kein Chlor, keine korrosive Umgebung

Kein Fett oder Schmiermittel

Nie ausgefranstes Seil

Max. 60° Neigung

Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.