


ZUBEHÖR

Magnet Ø32 mm

Neodym-Topfmagnet Ø32 mm, mit M6-Gewinde für Seilhalter.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Ø32 mm
Gewinde / Befestigung	M6
Werkstoff	Neodym-Magnet im Stahltopf
Oberflächen	Nickel
Arbeitslast	Prüfung ausstehend

MONTAGE

1

Stahlfläche reinigen: fett- und staubfrei.

2

Magnet langsam ansetzen, nicht aufschlagen lassen.

3

Mindestens 5 mm Blech ohne dicke Lackschicht; nutzbare Kraft = 1/5 der vor Ort gemessenen Kraft.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-MG32-NI

Einzel erhältlich

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.