

## COMPONENTE

## Anclaje de techo Ø16

Anclaje de techo con bloqueacables integrado y rosca hembra M10x1. La pieza base de todos los kits.



## DATOS TÉCNICOS

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Cable admisible    | Ø1,2 – 2,0 mm                          |
| Cuerpo             | Ø16 x 17 mm                            |
| Rosca / fijación   | M10x1                                  |
| Material           | Latón                                  |
| Acabados           | Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH) |
| Carga de trabajo   | 14 – 37 kg                             |
| Coef. de seguridad | 5:1                                    |

## INSTALACIÓN

1

Fijar al techo con tornillo o varilla M10x1 adecuados al soporte.

2

Introducir el cable por la parte inferior del anclaje.

3

Ajustar el largo y cortar el sobrante con cizalla.

## CÓDIGO DE PEDIDO

**DS-A16-NI/BK/WH**

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-B-U12, DS-B-U24, DS-I-M6, DS-W-SP, DS-X2, DS-X4

## CARGA DE TRABAJO POR CABLE

| CABLE   | GALVANIZADO | INOX AISI 304 |
|---------|-------------|---------------|
| Ø1,2 mm | 14 kg       | 13 kg         |
| Ø1,5 mm | 21 kg       | 20 kg         |
| Ø2,0 mm | 37 kg       | 34 kg         |

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

## ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tracción hasta rotura    | <input type="radio"/> PENDIENTE |
| Deslizamiento bajo carga | <input type="radio"/> PENDIENTE |
| Niebla salina ISO 9227   | <input type="radio"/> PENDIENTE |
| Ciclos de regulación     | <input type="radio"/> PENDIENTE |

## SEGURIDAD

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Solo carga estática                                                                 | Sin cloro ni ambiente corrosivo                                                       | Sin grasa ni lubricantes                                                              |
|  |  |  |
| Nunca cable deshilachado                                                            | Máximo 60° de inclinación                                                             | No pintar los componentes                                                             |

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.