

COMPONENTE

Anclaje de techo articulado

Anclaje con cabeza articulada: se orienta en la dirección del cable y absorbe pequeñas desviaciones de replanteo entre el punto de techo y el del panel. El cable entra recto en el bloqueacables.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,0 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø15 x 21 mm
Rosca / fijación	M12x1
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	10 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Fijar la base al techo con varilla o tornillo M12x1 adecuado al soporte.
- 2

Pasar el cable: la cabeza articulada se orienta sola hacia el punto del panel.
- 3

Ajustar el largo: la desviación se absorbe sin doblar el cable a la salida.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-AR-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,0 mm	10 kg	9 kg
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.