COMPONENTE

Bloqueacables 4 cables

Distribuidor de un punto de techo a cuatro cables: la solución limpia para islas con un solo anclaje.

DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	**Ø1,2 – 2,0 mm**
Cuerpo	**Ø10 × 44 mm**
Rosca / fijación	**Salida Ø13 mm · 4 cables**
Material	**Latón**
Acabados	**Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)**
Carga de trabajo	**14 – 37 kg**
Coef. de seguridad	**5:1**

INSTALACIÓN

1
Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.

2
Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.

3
Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-G-X4-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-X4

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	○ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	○ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	○ PENDIENTE
Ciclos de regulación	○ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática

Sin cloro ni ambiente corrosivo

Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado

Máximo 60° de inclinación

No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.