

COMPOSANT

Fixation plafond Ø16

Fixation plafond avec bloqueur intégré et taraudage M10x1. La pièce de base de tous les kits.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 2,0 mm
Corps	Ø16 x 17 mm
Filetage / fixation	M10x1
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 37 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Fixer au plafond avec une vis ou tige M10x1 adaptée au support.

2

Introduire le câble par le bas de la fixation.

3

Ajuster la longueur et couper l'excédent à la cisaille.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-A16-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-B-U12, DS-B-U24, DS-I-M6, DS-W-SP, DS-X2, DS-X4

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.