

COMPOSANT

Bloqueur boucle

Forme une boucle réglable avec le câble : ceinture poutres, tubes ou structures sans pièce supplémentaire.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 1,5 mm
Corps	Ø9 mm
Filetage / fixation	Boucle de câble
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-G-LP-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Vendu séparément

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.