


ACCESSOIRE

Aimant Ø25 mm

Aimant néodyme en pot acier Ø25 mm, fileté M6 pour bloqueur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø25 mm
Filetage / fixation	M6
Matière	Aimant néodyme en pot acier
Finitions	Nickel
Charge de travail	Essai en cours

INSTALLATION

1

Nettoyer la surface métallique : sans graisse ni poussière.

2

Poser l'aimant progressivement, sans choc.

3

Tôle de 5 mm minimum sans peinture épaisse ;
force utile = 1/5 de la force mesurée sur site.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-MG25-NI

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Ni chlore ni milieu corrosif



Ni graisse ni lubrifiant



Jamais de câble effiloché



Inclinaison 60° maximum



Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.