

COMPOSANT

Pince U 24 mm

Pince en U avec bloqueur intégré pour baffles PET jusqu'à 24 mm. Suspend le panneau à la verticale sans vis ni insert.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 1,5 mm
Corps	Ø9 × 26 mm
Filetage / fixation	Goupille traversante
Ouverture	24 mm
Dimensions	H 30 mm
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2

Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3

Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-U24-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-B-U24

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

 Charges statiques uniquement	 Ni chlore ni milieu corrosif	 Ni graisse ni lubrifiant
 Jamais de câble effiloché	 Inclinaison 60° maximum	 Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.