

COMPONENTE

Attacco a soffitto Ø16

Attacco a soffitto con bloccacavo integrato e filetto femmina M10x1. Il pezzo base di tutti i kit.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 2,0 mm
Corpo	Ø16 x 17 mm
Filetto / fissaggio	M10x1
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 37 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Fissare al soffitto con vite o barra M10x1 adatta al supporto.

2

Inserire il cavo dal basso nell'attacco.

3

Regolare la lunghezza e tagliare l'eccedenza con cesoia.

CODICE D'ORDINE

DS-A16-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-B-U12, DS-B-U24, DS-I-M6, DS-W-SP, DS-X2, DS-X4

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti
corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.