

COMPONENTE

Attacco a soffitto snodato

Attacco con testa snodata: si orienta nella direzione del cavo e assorbe piccole deviazioni di tracciamento tra il punto a soffitto e quello del pannello. Il cavo entra dritto nel bloccacavo.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,0 – 1,5 mm
Corpo	Ø15 x 21 mm
Filetto / fissaggio	M12x1
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	10 – 21 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Fissare la base al soffitto con barra o vite M12x1 adatta al supporto.

2

Inserire il cavo: la testa snodata si orienta da sola verso il punto del pannello.

3

Regolare la lunghezza: la deviazione si assorbe senza piegare il cavo in uscita.

CODICE D'ORDINE

DS-AR-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Venduto sfuso

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,0 mm	10 kg	9 kg
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti
corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.