COMPONENTE

Bloccacavo 4 cavi

Distribuisce un punto a soffitto su quattro cavi: la soluzione pulita per isole con un solo attacco.

DATI TECNICI

Cavo ammesso	**Ø1,2 – 2,0 mm**
Corpo	**Ø10 × 44 mm**
Filetto / fissaggio	**Uscita Ø13 mm · 4 cavi**
Materiale	**Ottone**
Finiture	**Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)**
Carico di lavoro	**14 – 37 kg**
Coeff. di sicurezza	**5:1**

INSTALLAZIONE

1
Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2
Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3
Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

CODICE D'ORDINE

DS-G-X4-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-X4

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	12 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE NEL LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN ATTESA
Scorrimento sotto carico	○ IN ATTESA
Nebbia salina ISO 9227	○ IN ATTESA
Cicli di regolazione	○ IN ATTESA

SICUREZZA

Solo carichi statici

Evitare cloro e ambienti corrosivi

Evitare grassi e lubrificanti

Mai cavo sfilacciato

Inclinazione massima 60°

Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.