


KIT DI SOSPENSIONE

Kit magnetico

Kit senza forare per soffitti e strutture in acciaio: magnete al neodimio filettato M6, cavo e fissaggio al pannello.



DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,5 mm
Materiale	Magnete al neodimio in coppa d'acciaio
Filetto / fissaggio	M6
Carico di lavoro	Prova in corso
Lunghezza cavo	1000 · 2000 · 3000 mm o su misura
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Pulire la superficie metallica: senza grasso né polvere.

2

Appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

3

Lamiera minima 5 mm senza vernice spessa; forza utile = 1/5 di quella misurata in opera.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-MG-M6	Magnete al neodimio filettato M6	1
2	DS-C15	Cavo 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Bloccacavo M6	1

CODICE D'ORDINE

DS-M-M6-15-2000-NI

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm · finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	○ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	○ IN CORSO
Cicli di regolazione	○ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.