

COMPONENTE

Clip con bloccacavo

Clip per profilo con bloccacavo integrato: il cavo si regola direttamente dal profilo.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 2,0 mm
Corpo	Ø10 × 32 mm
Filetto / fissaggio	Base 35 × 54 mm
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 37 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Agganciare la clip all'ala del profilo T del controsoffitto.

2

Verificare che sia centrata e ben inserita.

3

Appendere il cavo o l'accessorio. Non superare il carico del profilo.

CODICE D'ORDINE

DS-T-G-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-T-24

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti
corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.