

## COMPONENTE

## Pinza U 12 mm

Pinza a U con bloccacavo integrato per baffle PET fino a 12 mm. Sospende il pannello in verticale senza viti né inserti.



## DATI TECNICI

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Cavo ammesso        | Ø1,2 – 1,5 mm                         |
| Corpo               | Ø9 × 26 mm                            |
| Filetto / fissaggio | Perno passante                        |
| Apertura            | 12 mm                                 |
| Dimensioni          | H 31 mm                               |
| Materiale           | Ottone                                |
| Finiture            | Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH) |
| Carico di lavoro    | 14 – 21 kg                            |
| Coeff. di sicurezza | 5:1                                   |

## INSTALLAZIONE

1

Forare il pannello con il diametro del perno.

2

Posizionare la pinza a cavallo del pannello e inserire il perno.

3

Inserire il cavo nel bloccacavo e livellare il pannello.

## CODICE D'ORDINE

**DS-U12-NI/BK/WH**

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-B-U12

## CARICO DI LAVORO PER CAVO

| CAVO    | ZINCATO | INOX AISI 304 |
|---------|---------|---------------|
| Ø1,2 mm | 14 kg   | 13 kg         |
| Ø1,5 mm | 21 kg   | 20 kg         |

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

## PROVE LABORATORIO DSUSPEND

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Trazione fino a rottura  | <input type="radio"/> IN CORSO |
| Scorrimento sotto carico | <input type="radio"/> IN CORSO |
| Nebbia salina ISO 9227   | <input type="radio"/> IN CORSO |
| Cicli di regolazione     | <input type="radio"/> IN CORSO |

## SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.